Результат | СКБ Конт | Просьба | ASUS Log | Использ | Расширен | Gmail™ | Учебное | [NanoSta

VPN Не защищено 192.168.1.20/link.cgi

Яндекс | AliExpress | Бронирование отел | Рамблер | Facebook | Bookmarks Bar (Chro | Travel | Финансы | Internet-Банкинг для | Bookmarks

NanoStation M5

airOS

MAIN | WIRELESS | NETWORK | ADVANCED | SERVICES | SYSTEM | UNMS | Tools: | Logout

Basic Wireless Settings

Wireless Mode: Access Point

WDS (Transparent Bridge Mode): [ ] Enable

SSID: sad42 [ ] Hide SSID

Country Code: Russia Change...

IEEE 802.11 Mode: A/N mixed

DFS: [x] Enable

Channel Width:[?] 20 MHz

Frequency, MHz: auto

Extension Channel: None

Frequency List, MHz: [ ] Enable

Calculate EIRP Limit: [x] Enable

Antenna: Built in (2x2) - 16 dBi

Output Power: 14 dBm

Data Rate Module: Default

Max TX Rate, Mbps: MCS 15 - 130/144.4 [x] Auto

Wireless Security

Security: none

RADIUS MAC Authentication: [ ] Enable

MAC ACL: [ ] Enable

Change

ENG

0:05

14.01.2019